

# M128

## Capotaje Insonorizado

### Características generales

- Protección de los grupos móviles y estacionarios contra las inclemencias, contra el robo y reducción del nivel sonoro
- Paneles de acero electrolgalvanizados antes de la pintura (interior y exterior) y recubiertos con un polvo de pintura poliéster que protege contra el óxido .
- Alta resistencia a la corrosión : tornillería cubierto de cinc y bicromático y remaches de acero inoxidable, bisagras de aleación de aluminio anodizado, estanqueidad por juntas flexibles entre los elementos de la carrocería.
- Espuma insonorizante entre 20 y 50 mm (entre 1 y 2 in) de espesor
- Arco(s) de elevación sobre el techo y fijado al chasis que asegura una rigidez máxima
- Amplias puertas, bloqueables con llave única, que permiten un fácil acceso al grupo para servicio y mantenimiento
- Cristal en vidrio "securit" que permite ver la caja de mando ubicada dentro de la cubierta .
- Silenciador tipo crítico montado en el interior
- Botón de paro de emergencia ubicado en el exterior y fácilmente accesible .



| Grupo | Nivel sonoro |          |           | Dimensiones<br>(mm)   | Peso<br>(kgs) | Deposito<br>(l) |
|-------|--------------|----------|-----------|-----------------------|---------------|-----------------|
|       | dB(A)@1m     | dB(A)@7m | dB(A)@15m |                       |               |                 |
| J60U  | 76           | 66       | 62        | 2300 x 1080 x<br>1680 | 1410          | 180             |

